

Feuerwehrschauch Syntex

Eigenschaften:

- Flexibel
 - Geringer Raumbedarf
 - Geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
 - Pflegeleicht
- ### Beständigkeit:
- Flammwidrig
 - Öl- und benzinbeständig
 - Witterungsbeständig
 - Scheuerbeständig
 - Fäulnis- und verrottungsfest

Zulassung/Norm:

- Nach DIN 14811:2008

Technische Daten:

Seele: aus synthetischem Kautschuk auf der Basis von EPDM
 Einlage: 100 % Polyestergerne, rundgewebt in Köperbindung
 Farbe: natur
 Temperaturbereich: -40 °C bis + 100 °C

Info

Optional mit synthetische Beschichtung aus Polyurethan.



Meterware

Ausführung	Größe/Innen-Ø mm	Bestell-Nr.	€ m
2F	D/25	15 6001 9010	
3F	C/42	15 6287 3748	
3F	C/52	15 6001 9015	

Ausführung	Größe/Innen-Ø mm	Bestell-Nr.	€ m
3F	B/75	15 6001 9020	
3F	A/110	15 6287 3730	

Leitung – bds. mit LM-Druckkupplung

Größe/Innen-Ø mm	Länge m	Bestell-Nr.	€ Stück
D/25	15	15 6287 4280	
D/25	20	15 6287 4282	
C/42	15	15 6287 4290	
C/42	20	15 6287 4292	

Größe/Innen-Ø mm	Länge m	Bestell-Nr.	€ Stück
C/52	15	15 6287 4284	
B/75	20	15 6287 4286	
A/110	20	15 6287 4288	

Bau- und Industrieschauch Syntex

Eigenschaften:

- Leistungsfähiger Schlauch zur Wasserförderung
- Pflegeunabhängig, kältefest
- Leicht und flexibel
- Geringer Rollendurchmesser

Beständigkeit:

- Flammwidrig
- Öl- und benzinbeständig
- Abriebfest
- Witterungsbeständig
- Scheuerbeständig
- Fäulnis- und verrottungsfest

Technische Daten:

Seele: aus synthetischem Kautschuk
 Einlage: Synthetikgerne, rundgewebt
 Decke: synthetische Beschichtung aus Polyurethan
 Farbe: natur
 Betriebsdruck: 10 bar

Info

Optional mit synthetische Beschichtung aus Polyurethan.



Meterware

Größe/Innen-Ø mm	Bestell-Nr.	€ m
C/52	15 6001 0720	
B/75	15 6001 0725	

Größe/Innen-Ø mm	Bestell-Nr.	€ m
A/102	15 6001 0730	