

## Sicherheitswasserschlauch

### Eigenschaften:

- Hohe Druckbeständigkeit
- Formstabil durch Kreuzgewebe
- Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke
- Gut sichtbar auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Cadmiumfrei
- Bereits aus großer Entfernung gut zu erkennen
- 4-schichtiger Aufbau

### Einsatzbereiche:

- Wasserversorgung
- Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk
- Kommunalbetrieben
- Hoch- und Tiefbau
- Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt

### Technische Daten:

- Seele: PVC, glatt  
 Einlage: Kreuzgewebe, synthetische Textilfäden  
 Decke: PVC, glatt  
 Farbe: Seele: schwarz, Decke: leucht-orange-fluoreszierend  
 Betriebsdruck: 10 bar  
 Berstdruck: 27 bar  
 Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

**format**  
professional quality



### Info

Weitere Längen bis max. 300 m und Metware zur Selbstmontage auf Anfrage.



### Info

Jährlich ereignen sich mehr als 250.000 meldepflichtige Stolper-, Sturz- und Rutschunfälle, d. h., jeder sechste Arbeitsunfall erfolgt durch Stolpern, Stürzen oder Ausgleiten. Die Folgen dieser Unfälle können für die Verletzten unter Umständen erheblich sein: Von 100 meldepflichtigen Unfällen führen drei zu einer Rente. Neben ernsten Folgen für die Betroffenen entstehen beträchtliche Kosten: dem Betrieb und den Berufsgenossenschaften als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung lt. einem Bericht des BIA.



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nr.	€ m
12,7	1/2	2,65	160	50	15 6000 0005	
19,0	3/4	3,25	282	50	15 6000 0006	
25,0	1	4,00	452	50	15 6000 0007	

## Bau- und Industrieflachschauchleitung, 20 m

### Eigenschaften:

- Gut sichtbarer Bauschlauch
- Eingebunden mit Leichtmetall-Kupplungen System Storz
- Mit 2 Leckageschiebern zum schnellen Abdichten von Löchern und Scheuerstellen während des Einsatzes
- Erhöhte Lebensdauer
- Hochwertige Innenseele
- Signalfarbe sorgt für Reduzierung der Unfallgefahr
- Leicht, geschmeidig
- Nur geringer Druckverlust durch glatte Innenwand
- Flach aufrollbar, geringer Rollendurchmesser

### Beständigkeit:

- Witterungsbeständig
- Alterungs- und ozonbeständig
- Moderfest, pflegeunabhängig

### Einsatzbereiche:

- Baugewerbe
- Landwirtschaft
- Entwässerung, Bewässerung
- Industrie
- Reinigung
- Wasserversorgung

### Technische Daten:

- Seele: hochwertiger synthetischer Gummi  
 Einlage: 100 % signalorange gefärbtes Polyester, hoch zugfest, rundgewebt  
 Decke: fluoreszierend orange gefärbtes Garn für erhöhte Arbeitsplatzsicherheit  
 Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

**format**  
professional quality



### Info

Weitere Längen auf Anfrage lieferbar.



### Info

Arbeitsdruck = Maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem welcher geringer ist!



Größe/Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Gewicht g/m	Bestell-Nr.	€ Rolle
C/52	10	260	15 6000 0605	
B/75	10	460	15 6000 0610	
A/102	6	620	15 6000 0615	