

## Flüssigkeitsförderschlauch GAPFLEX® Spiralschlauch Flexacier LT

### Eigenschaften:

- Sehr glatter Strömungskanal
- Außen glatt

### Zulassung/Norm:

- Lebensmittelgemäß gemäß EU-Richtlinien

### Einsatzbereiche:

- Absaugung und Transport von Flüssigkeiten, inkl. Alkohol bis 20 %
- In Lebensmittelindustrie
- Landwirtschaft
- Bewässerung und Pumpentechnik

### Technische Daten:

Material: Weich-PVC  
 Spirale: aus verzinktem Stahl  
 Temperaturbereich: -5 °C bis +65 °C



DN Innen-Ø mm	Vakuum bar	Arbeits- druck max. bar	Betriebs- druck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Bestell-Nr.	€ m
10	0,90	11	11,0	20	160	15 6004 2060	
12	0,90	10	10,0	25	180	15 6004 2061	
14	0,90	10	10,0	25	210	15 6004 2062	
16	0,90	10	10,0	30	230	15 6004 2063	
18	0,90	8	8,0	32	300	15 6004 2064	
20	0,90	8	8,0	35	330	15 6004 2065	
22	0,90	8	8,0	40	380	15 6004 2066	
25	0,90	8	8,0	42	500	15 6004 2067	
30	0,90	6	6,0	50	600	15 6004 2068	
32	0,90	6	6,0	53	650	15 6004 2069	
35	0,90	6	6,0	60	700	15 6004 2070	
38	0,85	5	5,0	70	800	15 6004 2071	
40	0,85	5	5,0	75	870	15 6004 2072	
45	0,80	5	5,0	80	1100	15 6004 2073	
51	0,80	4	4,0	100	1200	15 6004 2074	
60	0,80	4	4,0	135	1800	15 6004 2075	
63	0,75	4	4,0	150	1950	15 6004 2076	
70	0,70	4	4,0	180	2200	15 6004 2077	

## FLEXADUX® Brückenschelle

### Eigenschaften:

- Einteilige Schlauchschelle
- Bestehend aus einer gefalteten Brücke, Gehäuse und Schellenband
- Für Spiralschläuche in rechts- oder linksgängiger Ausführung erhältlich

### Einsatzbereiche:

- Zur Befestigung von FLEXADUX®-Spiralschläuchen mit hohem Profilkopf

### Technische Daten:

Werkstoff: verzinkter Stahl (W1)  
 Bandbreite: 12 mm

Passend für Spiralschläuche: FLEXADUX® P7,  
 FLEXADUX®-Clip-Serie, FLEXADUX® P-G-EX 1/2



Spannbereich mm	Bestell-Nr.	€ Stück
35- 55	15 6004 0537	
45- 65	15 6004 0538	
55- 75	15 6004 0539	
65- 85	15 6004 0540	
75- 95	15 6004 0541	
85-105	15 6004 0542	
95-115	15 6004 0543	
105-125	15 6004 0544	
115-135	15 6004 0545	
125-145	15 6004 0546	
135-155	15 6004 0547	
145-165	15 6004 0548	
155-175	15 6004 0549	
165-185	15 6004 0550	

Spannbereich mm	Bestell-Nr.	€ Stück
175-195	15 6004 0551	
195-215	15 6004 0552	
205-225	15 6004 0553	
215-235	15 6004 0554	
225-245	15 6004 0555	
245-265	15 6004 0556	
265-285	15 6004 0557	
275-295	15 6004 0558	
295-315	15 6004 0559	
315-335	15 6004 0560	
345-365	15 6004 0561	
395-415	15 6004 0562	
445-465	15 6004 0563	
495-515	15 6004 0564	

### Info

Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreie Ausführung (W4)
- Weitere Spannbereiche
- 9 mm Bandbreite, mit Schnellverschluss

