

Mehrzweckschlauch Tubclair® AL

Eigenschaften:

- Langlebig
- Erhöhter UV-Schutz
- Hohe Transparenz

Beständigkeit:

- Bestimmte Säuren (Salzsäure, Schwefelsäure etc.)
- Bestimmte Basen (Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid etc.)
- Chlorbleiche
- Meerwasser
- Salze
- Bestimmte Chloride, Nitrate, Sulfate, Phosphate, Carbonate etc.
- Alkoholhaltige Flüssigkeiten bis 50 % Vol.

Einsatzbereiche:

- Zum drucklosen Fördern von verschiedenen Flüssigkeiten und pulverförmigen Lebensmitteln
- Lebensmittelindustrie
- Laboratorien
- Industrie

Technische Daten:

Material: Weich-PVC Klasse A

Farbe: transparent

Temperaturbereich: bis +40 °C

TRICOFLEX



Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nr.
2	1,0	4	11	300	15 6007 3436
3	1,0	5	15	300	15 6007 3439
3	1,5	6	26	300	15 6007 3440
4	1,0	6	19	300	15 6007 3442
4	1,0	6	19	300	15 6007 3441
4	1,5	7	32	250	15 6007 3443
4	2,0	8	47	150	15 6007 3444
5	1,0	7	24	250	15 6007 3445
5	1,5	8	38	200	15 6007 3446
5	1,5	8	38	300	15 6007 3447
5	2,0	9	54	300	15 6007 3448
6	1,0	8	28	200	15 6007 3451
6	1,5	9	42	300	15 6007 3452
6	2,0	10	60	300	15 6007 3449
6	3,0	12	102	150	15 6007 3450
7	1,5	10	50	300	15 6007 3453
8	1,5	11	54	250	15 6007 3457
8	1,5	11	54	200	15 6007 3458
8	1,5	11	54	300	15 6007 3456
8	2,0	12	78	300	15 6007 3459
9	1,5	12	62	300	15 6007 3461
9	2,0	13	83	200	15 6007 3462
10	1,5	13	68	200	15 6007 3463
10	2,0	14	95	25	15 6007 3464
10	2,0	14	95	50	15 6007 3465
10	3,0	16	142	50	15 6007 3466
12	1,5	15	75	50	15 6007 3467
12	2,0	16	105	25	15 6007 3468
12	2,0	16	105	50	15 6007 3469
12	3,0	18	165	50	15 6007 3471
13	2,0	17	115	50	15 6007 3472
13	3,0	19	180	50	15 6007 3473
14	2,0	18	118	50	15 6007 3474
15	2,0	19	131	25	15 6007 3476
15	2,5	20	161	25	15 6007 3477
15	2,5	20	161	50	15 6007 3478
15	3,0	21	205	50	15 6007 3479
16	2,0	20	132	50	15 6007 3480
16	2,5	21	170	50	15 6007 3481
16	3,0	22	215	50	15 6007 3482
18	2,0	22	145	50	15 6007 3483
18	2,5	23	195	25	15 6007 3484
18	2,5	23	195	50	15 6007 3485
19	2,5	24	198	50	15 6007 3486
19	3,0	25	255	50	15 6007 3487
19	3,5	26	290	50	15 6007 3488
19	4,0	27	338	50	15 6007 3489
20	2,0	24	162	50	15 6007 3490
20	2,5	25	215	25	15 6007 3491
20	2,5	25	215	50	15 6007 3492
20	3,0	26	252	50	15 6007 3493
22	3,0	28	275	50	15 6007 3494

(104)

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nr.
25	3,0	31	320	25	15 6007 3495
25	3,0	31	320	50	15 6007 3496
25	3,5	32	380	25	15 6007 3497
25	3,5	32	380	50	15 6007 3498
25	4,0	33	425	50	15 6007 3499
27	3,0	33	330	50	15 6007 3500
30	3,5	37	430	50	15 6007 3501
30	4,0	38	500	25	15 6007 3502
30	4,0	38	500	50	15 6007 3503
32	4,0	40	545	25	15 6007 3504
32	5,0	42	705	25	15 6007 3505
35	3,5	42	510	25	15 6007 3506
35	4,0	43	573	25	15 6007 3507
38	5,0	48	789	25	15 6007 3508
40	4,0	48	648	25	15 6007 3509
40	4,5	49	736	25	15 6007 3510
40	5,0	50	826	25	15 6007 3511
50	5,0	60	1045	25	15 6007 3512
50	5,0	60	1045	50	15 6007 3513
60	5,0	70	1200	25	15 6007 3514

(104)