

UHU Sekundenkleber CA 105

Eigenschaften:

- 1-Komponenten-Reaktionsklebstoff
- Härtet in Sekundenschnelle oder auch nach Minuten, je nach UHU-CA-Typ bzw. Einsatzbedingungen, zu hochfesten Verklebungen aus
- Kurzzeitig wasserbeständig
- Besonders für saugende und Poröse Materialien geeignet
- Dickflüssig
- Spaltüberbrückung bis 0,15 mm

Technische Daten:

Viskosität: 550–650 mPas
Handfestigkeit: in 10–60 Sekunden

UHU



| Inhalt g | Gebinde | VE | Bestell-Nr. |
|-------------|---------|----|--------------|
| 50 | Flasche | 6 | 15 6100 3517 |

(508)

UHU Sekundenkleber CA 202

Eigenschaften:

- 1-Komponenten-Reaktionsklebstoffe
- Härtet durch Luftfeuchtigkeit in Sekundenschnelle oder auch nach Minuten, je nach UHU-CA-Typ bzw. Einsatzbedingungen, zu hochfesten Verklebungen aus
- Kurzzeitig wasserbeständig
- Frei von stechenden Dämpfen
- Dünnflüssig
- Spaltüberbrückung bis 0,03 mm

Einsatzbereiche:

- Insbesondere bei klebstoffintensiven Fertigungsprozessen vorteilhaft

Info

CA-Klebstoffe werden vorzugsweise bei kleinflächigen Verklebungen, bedingt durch ihre rasche Aushärtung, eingesetzt. Die sekundenschnelle Reaktionszeit, das Erreichen hochfester Verbindungen, ein breites Materialspektrum und nicht zuletzt die tropfgenaue Dosiermöglichkeit erfüllen viele Forderungen der verarbeitenden Industrie und des Handwerks nach schnellen Fertigungsabläufen und höchster Präzision.



UHU



| Inhalt g | Gebinde | VE | Bestell-Nr. |
|-------------|---------|----|--------------|
| 20 | Flasche | 10 | 15 6100 3500 |

(508)

UHU Sekundenkleber blitzschnell PRÄZISION

Eigenschaften:

- Flüssig
- Für nahezu alle Materialien
- Leicht und präzise zu dosieren durch das sogenannte „EASY TIP SYSTEM“

- Punktgenauer Klebstoffauftrag durch Präzisionsdüse
- Fließt in kleinste Ecken und Spalten
- Einfach und sauber zu handhaben
- Wasser- und spülmaschinenfest

UHU



| Inhalt g | Gebinde | VE | Bestell-Nr. |
|-------------|-----------|----|--------------|
| 3 | Container | 6 | 15 6100 3502 |

(508)