

## Loctite 222

### Eigenschaften:

- Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36
- Kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden

### Einsatzbereiche:

- Geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben etc.

**LOCTITE**

Typ	Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nr.
222	10	Flasche	12	15 6100 4010
222	50	Flasche	12	15 6100 4015
222	250	Flasche	10	15 6100 4018



## Loctite 243

### Eigenschaften:

- Mittelfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36
- Sichert Schrauben, Muttern, Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration z. B. an Getrieben, Motoren, Gehäusen
- Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente
- Dieses Produkt ersetzt Loctite 242
- Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug noch demontierbar

### Einsatzbereiche:

- Geeignet auch für passive sowie restverölte Oberflächen. Max. Dauereinsatztemperatur bis +180 °C

**LOCTITE**

Typ	Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nr.
243	5	Flasche	10	15 6100 4020
243	10	Flasche	12	15 6100 4025
243	50	Flasche	–	15 6100 4031
243	250	Flasche	10	15 6100 4032



(501)

## Loctite 270

### Eigenschaften:

- Hochfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M20
- Lässt sich nur nach Erwärmung auf 300 °C demontieren
- Sichert Schrauben, Muttern, Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration z. B. an Getrieben, Motoren, Gehäusen
- Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente
- Dieses Produkt ersetzt Loctite 242

### Einsatzbereiche:

- Geeignet auch für passive sowie restverölte Oberflächen. Max. Dauereinsatztemperatur bis +180 °C

**LOCTITE**

Typ	Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nr.
270	10	Flasche	12	15 6100 4035
270	50	Flasche	12	15 6100 4040



(501)