

Packband F29

Eigenschaften:

- PP-Packfilm mit alterungsbeständigem Acrylatkleber
- Geräuscharm abrollbar

Einsatzbereiche: UV-stabiles Verpacken

Technische Daten:

Banddicke: 0,05 mm

Bandlänge: 66 m

Bandbreite: 50 mm



Farbe	VE	Bestell-Nr.
transparent	6	15 6116 0210
braun	6	15 6116 0215

(511)

Info

Auch bedruckte Ausführungen lieferbar.



Packband F290

Eigenschaften:

- PP-Packfilm mit klebefreudigem Kautschukkleber
- Geräuscharm abrollbar
- Besonders hohe Einreißfestigkeit

Einsatzbereiche: Verpacken

Technische Daten:

Banddicke: 0,06 mm

Bandlänge: 66 m

Bandbreite: 50 mm

Farbe	VE	Bestell-Nr.
transparent	6	15 6116 0415
braun	6	15 6116 0410

(511)



Gewebeband G76

Eigenschaften:

- PE-beschichtetes Gewebe mit klebkräftigem Kautschukkleber

Einsatzbereiche:

- Abdecken rauer Untergründe, z. B. Putz, Reparaturband, Verpacken

Technische Daten:

Banddicke: 0,18 mm

Bandlänge: 50 m

Bandbreite: 50 mm

Farbe: silber



VE	Bestell-Nr.
6	15 6116 0650

(511)

E-PIB selbstverschweißendes Dichtungsband

Eigenschaften:

- Dicht- und Isolierband
- Einseitig mit einer geprägten Folie abgedeckt

Einsatzbereiche:

- Spleißen von Kabelisierungen
- Abdichten von Steckern und Muffen am Kabel
- Reparieren von Schläuchen
- Verbindet sich wasserdicht mit dem Untergrund

Technische Daten:

Banddicke: 0,5 mm

Bandlänge: 10 m

Bandbreite: 19 mm

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C

Farbe: schwarz

VE	Bestell-Nr.
6	15 6116 0420

(511)

