

## Combiflex PU-Festflansch

### Eigenschaften:

- Mit glattem Übergang zwischen Schlauch und Flansch
- Geringes Gewicht
- Schlagfest
- Abrieb- und mikrobe-resistent
- Wiederverwendbar

### Zulassung/Norm:

- Für Gegenflansche nach DIN 2632/DIN 2633

### Einsatzbereiche:

- Aufschraubbarer Kunststoff-Flansch für alle Schlauchtypen der Serien Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR HX und Master-PUR Performance

### Technische Daten:

Material: abriebfestes Polyurethan  
Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C,  
kurzzeitig bis +125 °C

 MASTERFLEX


### Info

Auf Anfrage lieferbar: flüssigkeitsdichte, fest montierte Ausführung sowie weitere Farben (weiß, natur) und FDA-Qualität.



DN Flansch mm	Rohr-Ø außen mm	Außen-Ø mm	DN Schlauch mm	Lochkreis mm	Gesamt-länge mm	Gewicht ca. kg/m	Bestell-Nr.	€ Stück
50	57,0	75	50	125	66	0,55	15 6287 1776	
50	60,3	75	50	125	66	0,55	15 6287 1782	
65	76,1	90	65	145	76	0,69	15 6287 1788	
65	76,1	90	70	145	76	0,65	15 6287 1794	
80	88,9	105	75	160	76	0,90	15 6287 1800	
80	88,9	105	80	160	76	0,85	15 6287 1806	
100	108,0	131	100	180	86	1,13	15 6287 1812	
100	114,3	131	100	180	86	1,13	15 6287 1818	
125	133,0	156	120	210	92	1,60	15 6287 1824	
125	139,7	156	120	210	92	1,60	15 6287 1830	
125	133,0	156	125	210	92	1,50	15 6287 1836	
125	139,7	156	125	210	92	1,50	15 6287 1842	
150	159,0	184	140	240	98	2,20	15 6287 1848	
150	159,0	184	150	240	98	2,00	15 6287 1854	
150	168,3	184	150	240	98	2,00	15 6287 1860	
150	177,8	184	160	241	98	1,70	15 6287 1866	
175	183,7	210	180	270	103	2,50	15 6287 1872	
200	219,1	235	200	295	108	2,85	15 6287 1878	
250	267,0	292	250	350	118	4,22	15 6287 1884	
250	273,0	292	250	350	118	4,22	15 6287 1890	
300	323,9	344	300	400	123	5,18	15 6287 1896	

## Combiflex PU-Schlauchmanschette

### Eigenschaften:

- Geringes Gewicht
- Mikrobenresistent
- Schlagfest
- Wiederverwendbar

### Einsatzbereiche:

- Zum Einbinden von Spiralschläuchen
- Für die Schlauchtypen der Serien Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX

### Technische Daten:

Material: abriebfestes Polyurethan  
Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C,  
kurzzeitig +125 °C

 MASTERFLEX


Typ	DN Manschette mm	Außen-Ø Manschette mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€ Stück
L	50	67	37	15 6270 0800	
H	50	67	37	15 6270 0805	
HX	50	74	37	15 6270 0810	
L	100	118	80	15 6270 0820	
H	100	118	80	15 6270 0825	
HX	100	132	80	15 6270 0830	
L	150	173	133	15 6270 0840	
H	150	173	133	15 6270 0845	
HX	150	180	133	15 6270 0850	
L	200	239	180	15 6270 0860	
H	200	239	180	15 6270 0865	
HX	200	239	180	15 6270 0870	