

ABA-Sortiment 244 DIN

Eigenschaften:

- Allround-Sortiment
- Bandbreite 9 mm

Lieferung: 244 Teile inkl. Schraubendreher

ABA Nova

12 Stück	8–12 mm
12 Stück	10–16 mm
24 Stück	12–20 mm
24 Stück	16–25 mm
24 Stück	20–32 mm
12 Stück	25–40 mm
12 Stück	32–50 mm
12 Stück	40–60 mm
12 Stück	50–70 mm

Bestell-Nr.
15 6042 7520

(259)




ABA-Sortiment 135 Nova

Eigenschaften:

- Sortiert
- 9 mm Bandbreite

Technische Daten:

Kofferabmessung: 34 x 24 x 5 cm
Gewicht: 2,9 kg

Lieferung: 135 Teile inkl. Schraubendreher

ABA Nova

10 Stück	11–17 mm
20 Stück	13–20 mm
10 Stück	15–24 mm
5 Stück	19–28 mm
5 Stück	22–32 mm
5 Stück	26–38 mm

Bestell-Nr.
15 6289 1400

(259)




Info

NORMAFIX® RSGU Rohrhalterschellen nach DIN 3016 auf Anfrage lieferbar.



ABA 2-Ohr-Schlauchklemme

Eigenschaften:

- Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen
- Montage mit Kneifzange

Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt
Preis per 100 Stück



Spannbereich mm	VE	Bestell-Nr.
5–7	100	15 6044 2200
7–9	100	15 6044 2205
9–11	100	15 6044 2210
11–13	100	15 6044 2215
13–15	100	15 6044 2220
14–17	100	15 6044 2225
15–18	100	15 6044 2230
17–20	100	15 6044 2235
18–21	100	15 6044 2240
20–23	100	15 6044 2245
22–25	100	15 6044 2250
23–27	100	15 6044 2255
25–28	100	15 6044 2260
28–31	100	15 6044 2265
31–34	100	15 6044 2270
34–37	100	15 6044 2275
37–40	100	15 6044 2280
40–43	100	15 6042 7433
43–46	100	15 6042 7434

(259)



NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, Werkstoff W1

Zulassung/Norm:

- Gemäß DIN 3017 Teil 1

Material: W1, alle Teile komplett aluverzinkt

Preis per 100 Stück

NORMA

Spannbereich mm	Spannbereich Zoll	Bandbreite mm	VE	Bestell-Nr.
8- 12	5/16-1/2	9	100	15 6288 0644
10- 16	3/8-5/8	9	100	15 6288 0646
12- 18	1/2-3/4	9	100	15 6288 0648
12- 22	1/2-7/8	9	100	15 6288 0650
16- 27	5/8-1 1/16	9	100	15 6288 0652
16- 27	5/8-1 1/16	12	50	15 6288 0654
20- 32	3/4-1 1/4	9	100	15 6288 0656
20- 32	3/4-1 1/4	12	50	15 6288 0658
25- 40	1-1 5/8	9	100	15 6288 0660
25- 40	1-1 5/8	12	50	15 6288 0662
30- 45	1 3/16-1 3/4	9	100	15 6288 0664
30- 45	1 3/16-1 3/4	12	50	15 6288 0666
35- 50	1 3/8-2	9	50	15 6288 0668
35- 50	1 3/8-2	12	50	15 6288 0670
40- 60	1 5/8-2 3/8	9	50	15 6288 0672
40- 60	1 5/8-2 3/8	12	25	15 6288 0674
50- 70	2-2 3/4	9	50	15 6288 0676
50- 70	2-2 3/4	12	25	15 6288 0678
60- 80	2 3/8-3 1/8	12	25	15 6288 0680
60- 80	2 3/8-3 1/8	9	25	15 6288 0704
70- 90	2 3/4-3 1/8	9	25	15 6288 0706
70- 90	2 3/4-3 1/2	12	25	15 6288 0682
80-100	3 1/8-4	12	25	15 6288 0684
80-100	3 1/8-4	9	25	15 6288 0708
90-110	3 1/2-4 3/8	12	25	15 6288 0686
90-110	3 1/2-4 3/8	9	25	15 6288 0710
100-120	4-4 3/4	12	20	15 6288 0688
110-130	4 3/8-5 1/8	12	20	15 6288 0690
120-140	4 3/4-5 1/2	12	20	15 6288 0692
130-150	5 1/8-5 7/8	12	20	15 6288 0694
140-160	5 1/2-6 1/4	12	20	15 6288 0696
150-170	5 7/8-6 3/4	12	20	15 6288 0698
160-180	6 1/4-7 1/4	12	20	15 6288 0700
170-190	6 3/4-7 1/2	12	10	15 6288 0702

(259)



NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, Werkstoff W2

Zulassung/Norm:

- Gemäß DIN 3017 Teil 1

Material: W2, Band + Gehäuse, rostfreier Stahl

1.4016, Schraube Stahl verzinkt

Preis per 100 Stück

Spannbereich mm	Spannbereich Zoll	Bandbreite mm	VE	Bestell-Nr.
8- 12	5/16-1/2	7,5	100	15 6042 6010
8- 16	5/16-5/8	9	100	15 6042 6015
10- 16	3/8-5/8	7,5	100	15 6042 6020
12- 18	1/2-3/4	7,5	100	15 6042 6025
12- 22	1/2-7/8	9	100	15 6042 6035
16- 27	5/8-1 1/16	9	100	15 6042 6050
16- 27	5/8-1 1/16	12	50	15 6042 6055
20- 32	3/4-1 1/4	9	100	15 6042 6060
20- 32	3/4-1 1/4	12	50	15 6042 6065
25- 40	1-1 5/8	9	100	15 6042 6080
25- 40	1-1 1/2	12	50	15 6042 6085
30- 45	1 3/16-1 3/4	9	100	15 6042 6090
30- 45	1 3/16-1 3/4	12	50	15 6042 6095
32- 50	1 1/4-2	9	50	15 6042 6100
35- 50	1 3/8-2	12	50	15 6042 6105
40- 60	1 5/8-2 3/8	9	50	15 6042 6110
40- 60	1 5/8-2 3/8	12	25	15 6042 6115
50- 70	2-2 3/4	9	50	15 6042 6120
50- 70	2-2 3/4	12	25	15 6042 6125
60- 80	2 3/8-3 1/8	9	25	15 6042 6127
60- 80	2 3/8-3 1/8	12	25	15 6042 6130
70- 90	2 3/4-3 1/2	9	25	15 6042 6132
70- 90	2 3/4-3 1/2	12	25	15 6042 6135
80-100	3 1/8-4	9	25	15 6042 6137
80-100	3 1/8-4	12	25	15 6042 6140
90-110	3 1/2-4 3/8	9	25	15 6042 6142
90-110	3 1/2-4 3/8	12	25	15 6042 6145
100-120	4-4 3/4	12	20	15 6042 6150
110-130	4 3/8-5 1/8	12	20	15 6042 6155
120-140	4 3/4-5 1/2	12	20	15 6042 6160
130-150	5 1/8-5 7/8	12	20	15 6042 6165
140-160	5 1/2-6 1/4	12	20	15 6042 6170
150-170	5 7/8-6 3/4	12	20	15 6042 6175
160-180	6 1/4-7 1/4	12	20	15 6042 6180
170-190	6 3/4-7 1/2	12	10	15 6042 6185

(259)



Info

Schlauchschellen-Set NORMACLAMP® TORRO® auf Anfrage lieferbar.



NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, Werkstoff W5

Zulassung/Norm:

• Gemäß DIN 3017 Teil 1

Material: W5, komplett rostfreier Stahl 1.4401

Preis per 100 Stück

NORMA

Spannbereich mm	Spannbereich Zoll	Bandbreite mm	VE	Bestell-Nr.
8- 16	5/16-5/8	9	100	15 6288 0712
12- 22	7/16-7/8	9	100	15 6288 0714
16- 27	5/8-1 1/16	9	100	15 6288 0716
16- 27	5/8-1 1/16	12	50	15 6288 0718
20- 32	3/4-1 1/4	9	100	15 6288 0720
20- 32	3/4-1 1/4	12	50	15 6288 0722
25- 40	1-1 5/8	9	100	15 6288 0724
25- 40	1-1 5/8	12	50	15 6288 0726
30- 45	1 3/6-1 3/4	9	100	15 6288 0728
30- 45	1 3/16-1 3/4	12	50	15 6288 0730
32- 50	1 1/4-2	9	50	15 6288 0732
35- 50	1 3/8-2	12	50	15 6288 0734
40- 60	1 5/8-2 3/8	9	50	15 6288 0736
40- 60	1 5/8-2 3/8	12	25	15 6288 0738
50- 70	2-2 3/4	9	50	15 6288 0740
50- 70	2-2 3/4	12	25	15 6288 0742
60- 80	2 3/8-3 1/8	12	25	15 6288 0744
60- 80	2 3/8-3 1/8	9	25	15 6288 0768
70- 90	2 3/4-3 1/2	12	25	15 6288 0746
70- 90	2 3/4-3 1/2	9	25	15 6288 0770
80-100	3 1/8-4	12	25	15 6288 0748
80-100	3 1/8-4	9	25	15 6288 0772
90-110	3 1/2-4 3/8	12	25	15 6288 0750
90-110	3 1/2-4 3/8	9	25	15 6288 0774
100-120	4-4 3/4	12	20	15 6288 0752
110-130	4 3/8-5 1/8	12	20	15 6288 0754
120-140	4 3/4-5 1/2	12	20	15 6288 0756
130-150	5 1/8-6	12	20	15 6288 0758
140-160	5 1/2-6 1/4	12	20	15 6288 0760
150-170	5 7/8-6 3/4	12	20	15 6288 0762
160-180	6 1/4-7 1/4	12	20	15 6288 0764
170-190	6 3/4-7 1/2	12	10	15 6288 0766

(259)



Info

NORMA Quick Lock auf Anfrage lieferbar.



NORMACLAMP® GBS STC Gelenkbolzen-Schelle nach DIN 3017

Eigenschaften:

- 1-teilig
- Mit Sechskantschraube, mechanisch eingehängt

Material: Werkstoff W2, Chromstahl,
Spannkopfteile Stahl verzinkt

Preis per 100 Stück

NORMA

Spann- bereich mm	Band- breite mm	VE	Bestell-Nr.
17-19*	18	50	15 6288 0776
19-21*	18	50	15 6288 0778
21-23*	18	50	15 6288 0780
23-25*	18	50	15 6288 0782
25-27	18	50	15 6288 0784
27-29	18	50	15 6288 0786
29-31	18	50	15 6288 0788
31-34	18	50	15 6288 0790
34-37	18	50	15 6288 0792
37-40	18	50	15 6288 0794
40-43	18	50	15 6288 0796
43-47	20	50	15 6288 0798
47-51	20	50	15 6288 0800
51-55	20	50	15 6288 0802
55-59	20	50	15 6288 0804
59-63	20	50	15 6288 0806
63-68	20	50	15 6288 0808
68-73	25	25	15 6288 0810

* Punktgeschweißt

(259)

Spann- bereich mm	Band- breite mm	VE	Bestell-Nr.
73- 79	25	25	15 6288 0812
79- 85	25	25	15 6288 0814
85- 91	25	25	15 6288 0816
91- 97	25	25	15 6288 0818
97-104	25	25	15 6288 0820
104-112	25	25	15 6288 0822
112-121	25	25	15 6288 0824
121-130	25	25	15 6288 0826
130-140	30	10	15 6288 0828
140-150	30	10	15 6288 0830
150-162	30	10	15 6288 0832
162-174	30	10	15 6288 0834
174-187	30	10	15 6288 0836
187-200	30	10	15 6288 0838
200-213	30	10	15 6288 0840
213-226	30	10	15 6288 0842
226-239	30	10	15 6288 0844
239-252	30	10	15 6288 0846

(259)



Info

Norma Gelenkbolzen-Schellen mit 2 Spannköpfen und alternativ in W4 auf Anfrage lieferbar.



Schlauchschelle ABA-Nova

Eigenschaften:

- Starkes, aus einem Stück gepresstes Schneckengehäuse
- Aufgebogene Bandkanten

- Glatte Bandinnenseite zur Schonung des Schlauches

Material: Aluzink W1+, Bandbreite 9 mm

Preis per 100 Stück



Spannbereich mm	Liefer-Ø mm	Kleinster Ø mm	Empf. Anzugsmoment Nm	VE	Bestell-Nr.
8-12	13	8	2,5-3,5	50	15 6042 7410
10-16	17	10	2,5-3,5	50	15 6042 7415
12-20	22	12	3 -4	50	15 6042 7420
16-25	25	15	3 -4	50	15 6042 7425
20-32	32	20	3 -4	50	15 6042 7430
25-40	40	25	4 -4,5	50	15 6042 7435
32-50	51	32	4 -4,5	50	15 6042 7440
40-60	60	40	4 -4,5	50	15 6042 7445
50-70	70	50	4 -4,5	50	15 6042 7450
60-80	80	60	4 -4,5	50	15 6042 7455



Schlauchschelle ABA-Original

Eigenschaften:

- Starkes, aus einem Stück gepresstes Schneckengehäuse
- Aufgebogene Bandkanten

- Glatte Bandinnenseite zur Schonung des Schlauches

Material: Aluzink W1+, Bandbreite 12,2 mm

Preis per 100 Stück



Spannbereich mm	Liefer-Ø mm	Kleinster Ø mm	Banddicke mm	Empf. Anzugsmoment Nm	VE	Bestell-Nr.
16- 25	26	16	0,8	4-5	50	15 6061 3010
20- 32	32	20	0,8	4-5	50	15 6061 3015
25- 40	41	25	0,8	4-5	50	15 6061 3020
32- 50	51	32	1,0	5-6	50	15 6061 3025
40- 60	61	40	1,0	5-6	50	15 6061 3030
50- 70	71	50	1,0	5-6	50	15 6061 3035
60- 80	81	60	1,0	5-6	50	15 6061 3040
70- 90	91	70	1,0	5-6	50	15 6061 3045
80-100	101	80	1,0	5-6	50	15 6061 3050
90-110	111	90	1,0	5-6	50	15 6061 3055
100-120	121	100	1,0	5-6	50	15 6061 3060
110-130	131	110	1,0	5-6	50	15 6061 3065
120-140	141	120	1,0	5-6	50	15 6061 3070
130-150	151	130	1,0	5-6	50	15 6061 3075
140-160	161	140	1,0	5-6	50	15 6061 3080
150-170	171	150	1,0	5-6	50	15 6061 3085
160-180	181	160	1,0	5-6	50	15 6061 3090
170-190	191	170	1,0	5-6	50	15 6061 3095
180-200	201	180	1,0	5-6	50	15 6061 3100
190-210	211	190	1,0	5-6	50	15 6061 3105
200-220	221	200	1,0	5-6	50	15 6061 3110
210-230	231	210	1,0	5-6	50	15 6061 3115
220-240	241	220	1,0	5-6	50	15 6061 3120
230-250	251	230	1,0	5-6	50	15 6061 3125
240-260	261	240	1,0	5-6	50	15 6061 3130
250-270	271	250	1,0	5-6	50	15 6061 3135
260-280	281	260	1,0	5-6	50	15 6061 3140
270-290	291	270	1,0	5-6	50	15 6061 3145
280-300	301	280	1,0	5-6	50	15 6061 3150
290-310	311	290	1,0	5-6	50	15 6061 3155



Schlauchklemme/-schelle ABA Nova/Original SMS

Eigenschaften:

- Starkes, aus einem Stück gepresstes Schneckengehäuse
- Aufgebogene Bandkanten
- Glatte Bandinnenseite zur Schonung des Schlauches

Material: Edelstahl 1.4301/AISI 304/W4, rostfrei

Preis per 100 Stück



Spannbereich mm	Liefer-Ø mm	Kleinster Ø mm	Bandbreite mm	Empf. Anzugsmoment Nm	VE	Bestell-Nr.
8- 14	15	8	9	2,5-3,5	50	15 6042 7710
11- 17	18	11	9	2,5-3,5	50	15 6042 7715
13- 20	21	3	9	2,5-3,5	50	15 6042 7720
15- 24	25	15	12,2	4 -5	50	15 6042 7725
19- 28	29	29	12,2	4 -5	50	15 6042 7730
22- 32	33	22	12,2	4 -5	50	15 6042 7735
26- 38	39	26	12,2	4 -5	50	15 6042 7740
32- 44	45	32	12,2	5 -6	50	15 6042 7745
38- 50	51	38	12,2	5 -6	50	15 6042 7750
44- 56	57	44	12,2	5 -6	50	15 6042 7755
50- 65	66	50	12,2	5 -6	50	15 6042 7760
58- 75	76	58	12,2	5 -6	50	15 6042 7765
68- 85	86	68	12,2	5 -6	50	15 6042 7770
77- 95	96	77	12,2	5 -6	50	15 6042 7775
87-112	113	87	12,2	5 -6	50	15 6042 7780
104-138	139	104	12,2	5 -6	50	15 6042 7785
130-165	166	130	12,2	5 -6	50	15 6042 7790
150-180	181	150	12,2	5 -6	50	15 6042 7795
175-205	206	175	12,2	5 -6	50	15 6042 7800
200-231	232	200	12,2	5 -6	50	15 6042 7805
226-256	257	226	12,2	5 -6	50	15 6042 7806
251-282	283	251	12,2	5 -6	50	15 6042 7807
277-307	308	277	12,2	5 -6	50	15 6042 7808

(259)



Info

Schlauchschellen in säurefester Ausführung W5 (CW1.4436/AISI316/W5) auf Anfrage lieferbar.



Serratub Endlosband (KIT)

Eigenschaften:

- Flexibel

Einsatzbereiche:

- Wartungsarbeiten und Reparaturen

Material: W2B, Band: Edelstahl; Schraube und

Gehäuse: beschichtetem Stahl

serratub

Bezeichnung	Bandbreite mm	Bestell-Nr.
KIT 3/9 W2B 3 m-Band 8 Köpfe	9 mm, geprägt	15 6042 7412
KIT 5/9 W2B 5 m-Band 8 Köpfe	9 mm, geprägt	15 6042 7413
Klappbare Köpfe (VPE 25 Stück)	9 mm, geprägt	15 6042 7414
Klappbare Köpfe (VPE 25 Stück)	12 mm, perforiert	15 6042 7429
KIT 3/12 W2B 3 m-Band 6 Köpfe	12 mm, perforiert	15 6042 7431
KIT 5/12 W2B 5 m-Band 6 Köpfe	12 mm, perforiert	15 6042 7432
Serratub KIT, Box mit 25 m Band	9 mm, geprägt	15 6044 2311
Serratub KIT, Box mit 25 m Band	12 mm, perforiert	15 6044 2315

(259)



NORMAPLAST® SV-Kunststoff-Schlauchverbinder

Eigenschaften:

- Sortiment Typ 365

Lieferung: 285 Stück gewindelose NORMAPLAST®-Verbinder und 80 Stück TORRO®-Schellen in Bandbreite 7,5 mm, Werkstoff W 2, im Kunststoffkasten.

50 Stück NORMAPLAST® GS 4
 50 Stück NORMAPLAST® TS 4
 50 Stück NORMAPLAST® YS 4
 25 Stück NORMAPLAST® GS 6
 25 Stück NORMAPLAST® TS 6
 25 Stück NORMAPLAST® YS 6
 20 Stück NORMAPLAST® GS 8
 10 Stück NORMAPLAST® TS 8
 10 Stück NORMAPLAST® YS 8
 20 Stück NORMAPLAST® GRS 8-6
 40 Stück TORRO® 8-12/7,5 W2
 40 Stück TORRO® 10-16/7,5 W2




Typ	Bestell-Nr.
Typ 365 im Kunststoffkasten	15 6042 4750

(259)

Montagezange

Eigenschaften:

- Für 1-Ohr- und 2-Ohr-Schlauchklemmen
- Geeignet für frontale und seitliche Montage




Bestell-Nr.
15 6044 2515

(259)

NORMACLAMP® COBRA Schlauchschelle, schraubenlos

Eigenschaften:

- Einteilig
- Geringe Bauhöhe

Einsatzbereiche:

- Kraftstofflüftungs-, Ansaug- und Entlüftungsleitungen

- Pneumatische Leitungen
- Waschmaschinenschläuche
- Bewässerungssysteme

Material: W4, Chromnickelstahl 1.4301

Preis per 100 Stück




Spannbereich mm	Nenndurchmesser mm	Bandbreite mm	VE	Bestell-Nr.
8,0– 9,0	7,5	7	100	15 6043 4124
8,5– 9,5	8,0	7	100	15 6043 4126
9,0–10,0	8,5	7	100	15 6043 4128
9,5–10,5	9,0	7	100	15 6043 4130
10,0–11,0	9,5	7	100	15 6043 4132
10,5–11,5	10,0	7	100	15 6043 4134
11,0–12,0	10,5	7	100	15 6043 4136
12,0–13,0	11,5	7	100	15 6043 4138
12,0–13,5	11,5	7	100	15 6043 4140
12,5–14,0	12,0	8	100	15 6043 4142
13,5–15,0	13,0	8	100	15 6043 4144
14,5–16,0	14,0	8	100	15 6043 4146
15,5–17,0	15,0	8	100	15 6043 4148
16,5–18,0	16,0	8	100	15 6043 4150
17,5–19,0	17,0	8	100	15 6043 4152
18,5–20,0	18,0	8	100	15 6043 4154
19,5–21,0	19,0	8	100	15 6043 4156
20,5–22,0	20,0	8	100	15 6043 4158
21,5–23,0	21,0	8	100	15 6043 4160
22,5–24,0	22,0	8	100	15 6043 4162
23,5–25,0	23,0	8	100	15 6043 4164
24,5–26,0	24,0	8	100	15 6043 4166
25,5–27,0	25,0	8	100	15 6043 4168
26,5–28,0	26,0	8	100	15 6043 4170
27,5–29,0	27,0	8	100	15 6043 4172
28,5–30,0	28,0	8	100	15 6043 4174
29,5–31,0	29,0	8	100	15 6043 4176
30,5–32,0	30,0	8	100	15 6043 4178

(259)

NORMACLAMP® COBRA Handspannzange

Eigenschaften:

- Integriertes, leichtgängiges Federelement




Bestell-Nr.
15 6043 4180

(259)

NORMACLAMP® COBRA-Schlauchschellen-Sortiment

Material: Chromnickelstahl 1.4301, rostfrei, Bandbreite 7 mm und 8 mm

Lieferung:

Schlauchschellen, 500 Stück in Kunststoffbox (34 x 23 x 5 cm)

30 Stück 7,5/7	30 Stück 12/8
25 Stück 8/7	30 Stück 13/8
25 Stück 8,5/7	30 Stück 14/8
25 Stück 9/7	30 Stück 15/8
25 Stück 9,5/7	30 Stück 16/8
25 Stück 10/7	30 Stück 17/8
25 Stück 10,5/7	30 Stück 18/8
25 Stück 11/7	30 Stück 19/8
25 Stück 11,5/7	30 Stück 21/8




Bestell-Nr.
15 6043 4182

(259)



ABA Mini-Spannbackenschellen

Eigenschaften:

- Abgerundete Bandkanten, wodurch die Schlauchdecke geschont wird
- Mit Sechskant-Schlitzschraube
- Schraube hat einen Sechskantkopf und kann mit einem flexiblen Steckschlüssel angezogen werden
- Besonders geeignet zur Verwendung auf kleinen, dünnwandigen Schläuchen
- Bietet eine hervorragende Spannkraft

Werkstoff W1

Eigenschaften:

- Mit Sechskant-Schlitzschraube

Material: W1, Stahl verzinkt

Preis per 100 Stück

Spannbereich mm	Bandbreite mm	VE	Bestell-Nr.
7	9	50	15 6289 1404
8	9	50	15 6289 1406
9	9	50	15 6289 1408
10	9	50	15 6289 1410
11	9	50	15 6289 1412
12	9	50	15 6289 1414

(259)

Spannbereich mm	Bandbreite mm	VE	Bestell-Nr.
13	9	50	15 6289 1416
14	9	50	15 6289 1418
15	9	50	15 6289 1420
16	9	50	15 6289 1422
18	9	50	15 6042 7421

(259)

ABA



Werkstoff W4

Eigenschaften:

- Mit Sechskant-Kreuzschraube

Material: W4, Chromnickelstahl 1.4301

Preis per 100 Stück

Spannbereich mm	Bandbreite mm	VE	Bestell-Nr.
8	9	50	15 6289 1426
9	9	50	15 6289 1428
10	9	50	15 6289 1430
11	9	50	15 6289 1432
12	9	50	15 6289 1434

(259)

Spannbereich mm	Bandbreite mm	VE	Bestell-Nr.
13	9	50	15 6289 1436
14	9	50	15 6289 1438
15	9	50	15 6289 1440
16	9	50	15 6289 1442
17	9	50	15 6289 1444

ABA



NORMACLAMP® S-Schlauchschelle mit Spannbackenanzug

Eigenschaften:

- Bietet hohen Verpressungsgrad
- Für hohe Druck- und Zubebelastung
- Zum Befestigen von Gummi- und Kunststoffschläuchen, Gummimanschetten auf Rohrenden und Schlauchstutzen
- Umspannen großer Durchmesser mit Schellen in mehrteiliger Ausführung möglich

Zulassung/Norm: Gemäß DIN 3017

Spannbereich mm	Bandbreite mm	VE	Bestell-Nr.
6	7	100	15 6042 6610
7	7	100	15 6043 4234
8	7	100	15 6043 4236
9	9	50	15 6042 6620
10	9	100	15 6043 4240
11	9	100	15 6043 4242
12	9	100	15 6043 4244
13	9	100	15 6043 4246
14	9	100	15 6043 4248
15	9	100	15 6043 4250
16	9	100	15 6043 4252
17	9	100	15 6043 4254
18	9	100	15 6043 4256
19	9	100	15 6043 4258
20	9	100	15 6043 4260
15	12	100	15 6043 4262
16	12	100	15 6043 4264
17	12	100	15 6043 4266
18	12	100	15 6043 4268
19	12	100	15 6043 4270
20	12	100	15 6042 6630
21	12	100	15 6042 6635
22	12	100	15 6043 4276
23	12	100	15 6043 4278
24	12	100	15 6043 4280
25	12	100	15 6043 4282
26	12	100	15 6043 4284
27	12	100	15 6043 4286
28	12	100	15 6043 4288
29	12	100	15 6043 4290
20	15	100	15 6042 6645
21	15	100	15 6043 4294
22	15	100	15 6043 4296
23	15	100	15 6043 4298
24	15	100	15 6043 4300

(259)

Material: W1, Stahl verzinkt

Technische Daten:

Bandbreiten: 7 mm: Zylinderschraube M3 x 16
 9 mm: Zylinderschraube M4 x 22
 12 mm: Sechskantschraube M5 x 25
 15 mm: Sechskantschraube M6 x 30
 20 mm: Sechskantschraube M8 x 40

Preis per 100 Stück

Spannbereich mm	Bandbreite mm	VE	Bestell-Nr.
25	15	100	15 6043 4302
26	15	100	15 6043 4304
27	15	100	15 6043 4306
28	15	100	15 6043 4308
29	15	100	15 6043 4310
30	15	100	15 6043 4312
31	15	100	15 6042 6650
32	15	100	15 6043 4316
33	15	100	15 6043 4318
34	15	100	15 6043 4320
35	15	100	15 6043 4322
36	20	100	15 6042 6655
37	20	100	15 6043 4326
38	20	100	15 6043 4328
39	20	100	15 6043 4330
40	20	100	15 6043 4332
41	20	100	15 6042 6660
42	20	100	15 6043 4336
43	20	100	15 6043 4338
44	20	100	15 6043 4340
45	20	100	15 6043 4342
46	20	100	15 6043 4344
47	20	100	15 6043 4346
48	20	100	15 6043 4348
49	20	100	15 6043 4350
50	20	100	15 6043 4352
51	20	100	15 6042 6665
52	20	100	15 6043 4356
53	20	100	15 6043 4358
54	20	100	15 6043 4360
55	20	100	15 6043 4362
56	20	100	15 6043 4364
57	20	100	15 6043 4366
58	20	100	15 6043 4368

(259)




Schlauchschelle NORMA QUICK LOCK W2B

Eigenschaften:

- Zur Befestigung von Schläuchen mit großen Durchmessern
- Schnellverschluss zum einfachen Verstellen
- 9 mm Bandbreite, geprägtes Band, glatte Bandinnenseite, gute Kontaktfläche zum Schlauch

- 12 mm Bandbreite: perforiertes Band

Material: Schraube, Stahl verzinkt; Band, Edelstahl; Schraube und Gehäuse, Stahl beschichtet

Preis per 100 Stück



Bandbreite mm	Spannbereich mm	VE	Bestell-Nr.
9	60-110	50	15 6043 4395
9	60-135	50	15 6043 4397
9	60-145	50	15 6043 4399
9	60-170	50	15 6043 4401
9	60-215	50	15 6043 4403
9	60-270	50	15 6043 4405
9	60-325	50	15 6043 4407
9	60-380	50	15 6043 4409
9	60-425	50	15 6043 4411
9	60-525	50	15 6043 4413
9	60-660	50	15 6043 4415

(259)

Bandbreite mm	Spannbereich mm	VE	Bestell-Nr.
12	50-110	50	15 6043 4417
12	50-130	50	15 6043 4418
12	50-145	50	15 6043 4420
12	50-165	50	15 6043 4422
12	50-175	50	15 6043 4424
12	50-215	50	15 6043 4426
12	50-280	50	15 6043 4428
12	50-325	50	15 6043 4430
12	50-370	50	15 6043 4432
12	60-525	50	15 6043 4434
12	70-625	50	15 6043 4436

(259)

Befestigungszange für 2-Ohr-Klemmen

Eigenschaften:

- Länge 220 mm



Bestell-Nr.	
15 6044 2520	

(116)

