

## Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD weiß

### Eigenschaften:

- Abriebfest
- Vielseitig
- Absolut geruchs- und geschmacksneutral

### Beständigkeit:

- Ozon-, witterungs-, UV-beständig
- Öl- und fettbeständig
- Geeignet zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser

### Einsatzbereiche:

- Universeller Schlauch für Nahrungsmittelbetriebe aller Art
- Molkereien, Käseereien, Margarinefabriken
- Großküchen
- Fischwaren- und Fischkonservenfabriken
- Brauereien, Marmeladenfabriken
- Schlachthöfe, Großfleischereien
- Ölmühlen
- Abdeckereien

### Zulassung/Norm:

- Entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006
- Entspricht FDA (21 CFR 177.2600)

### Technische Daten:

Seele:	weiße, homogene, porenfreie NBR-Innenschicht
Einlage:	synthetische Garne
Decke:	NBR
Betriebsdruck:	20 bar/290 psi
Berstdruck:	60 bar/870 psi
Temperaturbereich:	-20 °C bis +90 °C, dämpfbar bis 6 bar/87 psi zum Sterilisieren – nur offenes System
Farbe:	weiß
Rollenlänge:	40 m

ContiTech



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Bestell-Nr.	€ Rolle
13,0	1/2	5,00	95	430	15 6000 1505	
16,0	5/8	5,00	115	500	15 6000 1506	
19,0	3/4	6,00	150	700	15 6000 1507	
25,0	1	7,00	200	1050	15 6000 1508	

## Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD blau

### Eigenschaften:

- Abriebfest
- Vielseitig
- Absolut geruchs- und geschmacksneutral

### Beständigkeit:

- Ozon-, witterungs-, UV-beständig
- Öl- und fettbeständig
- Geeignet zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser

### Einsatzbereiche:

- Universeller Schlauch für Nahrungsmittelbetriebe aller Art
- Molkereien, Käseereien, Margarinefabriken
- Großküchen
- Fischwaren- und Fischkonservenfabriken
- Brauereien, Marmeladenfabriken
- Schlachthöfe, Großfleischereien
- Ölmühlen
- Abdeckereien

### Zulassung/Norm:

- Entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006
- Entspricht FDA (21 CFR 177.2600)

### Technische Daten:

Seele:	weiße, homogene, porenfreie NBR-Innenschicht
Einlage:	synthetische Garne
Decke:	NBR
Betriebsdruck:	20 bar/290 psi
Berstdruck:	60 bar/870 psi
Temperaturbereich:	-20 °C bis +90 °C, dämpfbar bis 6 bar/87 psi zum Sterilisieren – nur offenes System
Farbe:	blau
Rollenlänge:	40 m

ContiTech



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Bestell-Nr.	€ Rolle
13,0	1/2	5,00	115	500	15 6000 1509	
16,0	5/8	5,00	95	430	15 6000 1510	
19,0	3/4	6,00	150	700	15 6000 1511	
25,0	1	7,00	200	1050	15 6000 1512	